

Tisztelt Partnereink!

Néhány észrevételt szeretnénk megosztani Önökkel az ELEKTROMOS hűtésű (nem kompresszoros!) vízadagoló gépek használatával és karbantartásával kapcsolatban.

1. Használat:

Használati szempontból az ELEKTROMOS hűtésű vízadagoló gépek kapacitása jóval kisebb, mint kompresszoros társaiké.

Hűtőtartályának térfogata kb. 1 liter, a benne lévő víz lehűtése a külső hőmérséklet függvényében 20-40 perc (gyári adat)

Ez nagyjából 3*2 dl hideg víz egyidejű fogyasztásához elég.

Ezért ezeket a gépeket valóban megfelelő környezetben és kis fogyasztású felhasználóknál javasoljuk alkalmazni.

2. Tisztítás és karbantartás:

Tapasztalataink szerint az ELEKTROMOS hűtésű vízadagoló gépek karbantartási ciklusa rövidebb (hozzávetőlegesen 2 hónap) mint kompresszoros társaiké.

Mivel mind a hidegvíz, mind a melegvíz tartály térfogata jelentősen kisebb, ezért a vízkövesedés és a szennyeződések lerakódása gyorsabban következik be.

3. A hűtőventilátor elporosodására külön figyelni kell, tisztítása környezetétől függően akár 2 hetente is javasolt!

Így elkerülhető az amúgy is alacsonyabb hűtési teljesítmény csökkenése vagy megszűnése.

A hűtőventilátort eltakarni, falhoz vagy bútorhoz közvetlenül elhelyezni semmi esetre sem ajánlott! (Minimum 10 cm)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jótállási igény nem érvényesíthető az elvízkövesedésből vagy elszennyeződésből származó hibák miatt!

Szervizünk az ebből fakadó hibák javítását térítés ellenében végzi!

Kérjük, fokozottan figyeljenek!

Üdvözlettel: Játékbárlang 2004 Kft